

Торцеватель для стальных труб ISY-28 TN3



Технические характеристики:

Диаметр труб для установки (внутренний) $\varnothing 20-28\text{мм}$

Толщина стенки $S \leq 6\text{мм}$

Мощность привода: 1430Вт.

Скорость вращения резцедержателя: 70об/мин

Тип электропривода: коллекторный мотор с электронной регулировкой оборотов: art.EM-L50/14

Тип пневмопривода: Рабочее давление: 0,8 мПа*7,9 атм*8,1 кгс/см²*8 бар
Тип AM-L50/14

Модификации: TN2 - $\varnothing 15-20\text{ мм.}$, TN1 - $\varnothing 12.5-15\text{ мм.}$

Торцеватель ISY/P3-PG/TCM-28 TN3 предназначен для обработки торцов стальных труб под сварку выполнением операций снятия наружной и внутренней фаски а так же торцевания. Обработка ведется резцами из быстрорежущей стали HSS или сборными резцами со сменными твердосплавными пластинами. Крепление на трубе выполняется по внутренней поверхности разжимной системой со сменными кулачками. Резцы устанавливаются в резцедержателе который вращается с помощью электрического или пневматического привода. Вращение от привода на резцедержатель передается через планетарный многоступенчатый редуктор и Т-образный редуктор в корпусе торцевателя. Осевая подача резцедержателя выполняется вручную вращением маховика подачи что позволяет удобно и точно контролировать скорость подачи. Электрический привод имеет электронную регулировку скорости вращения что позволяет подобрать оптимальный режим обработки. Пневматический привод надежен и безопасен, имеет меньший вес, в сравнении с электроприводом и устойчив в случаях аварийного останова из-за заклинивания резцов, перекосах при некорректной установке и прочих ошибках.

Доступные модификации торцевателя:

ISY/P3-PG/TCM-28 TN2 - $\varnothing$ 15- 20 мм.

ISY/P3-PG/TCM-28 TN1 - $\varnothing$ 12.5-15 мм.

www.sto-ipm.ru



Индустриальные
портативные
мшины